

項目	PE3 ver1.0	PE3A ver1.0	PE4L ver1.4	PE4L ver1.5	PE4H ver2.0a	PE4H ver2.4
USB インターフェース	USB2.0	USB3.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
PCI Express インターフェース	1x	1x,2x,4x,8x,16x	1x,2x,4x,8x,16x	1x,2x,4x,8x,16x	1x,2x,4x,8x,16x	1x,2x,4x,8x,16x
3.3V 電源保護(ホストへの逆流防止)	非対応	非対応	有り	有り	有り	有り
12V 電源切断電流値(Itrip)	非対応	非対応	非対応	非対応	10A	10A
専用 PCIe 外部電源ケーブル(最大値)	非対応	非対応	100cm	100cm	100cm	100cm
電源 LED	なし	なし	3.3V 電源 LED	3.3V 電源 LED	3.3V 電源 LED	PERST#用 LED 電源 LED (12V,5V,3.3V)
USB バスパワー (5V)	500mA (ExpressCard の 3.3V より変換)	1000mA (ExpressCard の 3.3V より変換)	フロッピー 電源コネクタ	DC ジャック or フロッピー 電源コネクタ	DC ジャック or フロッピー 電源コネクタ	DC ジャック or フロッピー 電源コネクタ
DC ジャック外部電源入力 (内部 12V 電源)	非対応	非対応	DC12V	DC12V	DC15~20V	DC15~20V
フロッピー電源コネクタによる 12V 電源入力	非対応	非対応	有り	有り	有り	有り
19V 入力-12V 変換	非対応	非対応	非対応	非対応	12V/2A	12V/3A
12V 入力 5V 変換	非対応	非対応	非対応	非対応	5V/3A	5V/1.5A
5V 入力-3.3V 変換	非対応	非対応	3.3V/3A	3.3V/3A	3.3V/3A	3.3V/3A
PERST# 遅延変換スイッチ	非対応	非対応	非対応	0 秒, 7 秒	非対応	0 秒, 7 秒, 15 秒
本体外形寸法	108.5x34mm	108.5x34mm	64.3x46.7mm	64.05x46.55mm	185.25x36mm	185.25x36mm